13

Mayo
2014



GUIA DE EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS

COMPRAS COMUNITARIAS

Para conocer la lista de precios y realizar sus compras, comunicarse con el Consejo Nacional.

Sr Federico Vicente
Tel./Fax: (011) 4124-5550 - Int. 12
Cel. (011) 15-4068-5555 / Nextel 54*587*5755.
Email: fvicente@bomberosra.org.ar

Srta María Luján Ferreyra
Tel./Fax: (011) 4124-5550 - Int. 25
Email: maluferreyra@bomberosra.org.ar

Forma de pago: cheque a la orden del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

Reparaciones

Sr. Néstor Eguali
Tel.: (011) 4253-4133
Cel.: (011) 15-6157-3477
Email: neguali@bomberosra.org.ar





Los equipos cumplimentan con las normas NFPA

El equipamiento ofrecido cumple con la cretificacion de calidad requeridas en la Resolucion MI Nº 101/2008 - Anexo I, Articulo 12-, conforme a lo establecido en el Decreto 1474/1994 que regula el Sistema Nacional de Normas de Calidad y Certificacion.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN CRANEANA



Casco Serie PX para combate de incendios estructurales




▶ NFPA 1971-2007

Cubierta exterior de termoplástico Ultem.Revestimiento de espuma de uretano.
Cubierta interior negra de termoplástico termorresistente.
Banda de cabeza tipo Ratchet con Sure-Lock y almohadilla de nylon de 6 puntos para la coronilla.
Barbiquejo Nomex® con hebilla de desenganche rápido y sujetador deslizante tipo cartero. Protector negro para cuello/oídos rip-stop Nomex®.
Pantalla facial de 4 pulgadas ópticamente correcta y con recubrimiento duro.
Franjas reflectivas ScotchLite.

Colores disponibles  

Casco Serie USRX para rescate e incendios




▶ NFPA 1951-2001 y NFPA 1971-2007

Sistema interno para la coronilla. Banda estándar de la cabeza con almohadilla para la frente. Protector negro para cuello/oídos Rip-Stop Nomex®. Gafas de protección de enganche rápido. Babiquejo de tres puntos de desenganche rápido. Reborde plástico. Cubierta de cuero para el ajuste tipo Ratchet. Suspensión tipo Ratchet con Sure-Lock.

Colores disponibles  

Casco Forestal FH911H



▶ NFPA 1977-2007

Casco diseñado especialmente para las necesidades específicas de los incendios forestales.
Antiparras: por separado.

Colores disponibles

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN CRANEANA



Cascos para combate de incendios estructurales, estilo tradicional.

▶ Diseño tradicional y cubierta de fibra de vidrio, alto nivel de resistencia a productos químicos y estabilidad frente a temperaturas extremas.
4 nervios principales y 4 secundarios. Interior acolchado con poliuretano de alto impacto. Arnés de 6 puntos de anclaje con absorbedor de sudor en la frente y en la nuca. Ajuste mediante ruleta. Barbuquejo graduable.



▶ **Casco Serie UST TL**
Modelo Full
NFPA 1971-2007
Visor corto de policarbonato.
Cubrenucas Nomex®.
Ornamentación standard.
Sistema de iluminación TrakLite.



▶ **Casco Serie UST**
Modelo Básico
NFPA1971-2007
Visor de policarbonato y águila.
Cubrenucas Nomex®

Accesorios y repuestos para Cascos

- Ornamentación
- Águila
- Antiparra
- Visor
- Cubrenucas
- Pestaña
- Arnés.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA




ISCBA Equipo autónomo de respiración con Aprobación NIOSH



▶ Arnés con sujeción tipo paracaidas con correas en Kevlar (no nylon).
Máscara con arnés en Kevlar.
Cilindro de aluminio de 2216 psi, 30 minutos de autonomía

Cilindro de repuesto

▶ Cilindro de aluminio de 2216 psi, 30 min de autonomía


▶ Cilindros ultralivianos de fibra de carbono en opciones de: 2216 psi 30' de autonomía, 4500 psi de 30' y 60' de autonomía, 5500 psi de 30', 60' y 75' de autonomía.

Máscara PROMASK 25 con Aprobación NIOSH



▶ Mascara de rostro completo para uso con filtros múltiples modelo 742

Filtros Multipropósitos PROMASK



▶ Incendio forestal

Máscara AV3000



▶ Máscara de rostro completo con arnés de Kevlar.

Amplificador de voz EPIC 3 para máscaras AV3000 Scott



▶ En sus versiones solo amplificador electrónico o con el adicional de comunicación a radio (muchas marcas) por bluetooth para contactarse con comando de incidente.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



Equipo autónomo de respiración Air Pak 75i

▼

De 2216, 4500 o 5500 psi. Opciones de cilindros de 30, 45, 60 y 75 minutos de autonomía. Arnés acolchado tipo paracaídas en kevlar y aleación de aluminio (robusto y liviano). Reductor de presión redundante para mayor seguridad. Único en el mercado con alarma vibratoria neumática. Mascara AV3000 SS con arnés de kevlar. Garantía de fabrica de 8 años. De acuerdo a requisitos NFPA 1981 1997. Aprobación NIOSH
Accesorios opcionales: HUD, PASS.



Conforme
NFPA
1981-1997

Equipo autónomo de respiración Air Pak X3

▼

Modelos con conexión rápida de cilindro (snap change) o rosca CGA tradicional. Nuevo requisito de alarma de baja presión al 33% de autonomía restante. Opciones de hasta 5500 psi y cilindros de hasta 75m. Arnés en kevlar. Reducir de presión redundante, incluye alarma vibratoria neumática y HUD. Nueva mascara AV3000 HT con arnés de kevlar.
Accesorios opcionales: PASS, comunicación, telemetría. Garantía de fabrica de 8 años. NFPA 1981 2013; NIOSH





VESTIMENTA - TRAJES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES

LION APPAREL

Trajes Estructurales Modelo Janesville



NFPA 1971-2007

- Traje confeccionado con tela Nomex®. Confort superior, movilidad y resistencia. Chaqueta larga y pantalón a la cintura.

Colores disponibles

Lakeland Latinoamérica

OSX Batallion



NFPA 1971-2007

- Traje confeccionado con tela Advance®. Ultraliviano y más resistencia. Chaqueta corta y pantalón con cintura alta.

Colores disponibles

OSX Attack Tela Nomex



NFPA 1971-2007

- Traje confeccionado en tela Nomex®. Liviano y de gran movilidad. Chaqueta más larga y pantalones a la cintura.

Colores disponibles

Lakeland Latinoamérica

Traje de Bomberos Smoke Jumper para Incendio Forestal.



NFPA 1977-2011

- Traje confeccionado con tela Nomex®. Bolsillo frontal para radio, bolsillos en chaquetón y pantalones. Cinta reflectiva.

Colores disponibles

TRAJES ENCAPSULADOS Y SEMIENCAPSULADOS

Honeywell

Traje Interceptor



- Nivel A /NFPA 1991
Visores Patentados ShurSeal Teflon que permanentemente sella el visor dentro del traje sin involucrar costura para que los líquidos no penetren por los bordes del visor. Costuras selladas por dentro y por fuera para brindar una máxima protección.

ChemMAX 3 T450 - ASTM F1001



- Posee 6 capas de barreras protectoras para actuar en ambientes de alta nocividad química.


Lakeland Latinoamérica

ChemMAX 3 T130 Semiencapsulado



- Protección para trabajos de limpieza ambiental y materiales nocivos.

Monja Nomex Modelo 300-0800. NFPA 1971



- Cara y pecho. Costura superior plana con ajuste en contorno. Nomex®.

Colores disponibles

PROTECCIÓN DE MANOS

holmatro rescue equipment

Guantes de Rescate Vehicular



- Guantes con refuerzo de Kevlar con excelente agarre y material reflectante en la zona de los dedos. Permite tomar signos vitales de las víctimas sin necesidad de removerlos.

Honeywell

Guantes Nomex Modelo GL-7500 NFPA 1971



- Guantes de piel de vacuno térmica. Barra antihumedad de poliuretano. Revestimiento autoextinguible de fleece. Diseño 2D, pulgar tipo ala. Puño elástico. Muñequera spandex de 2 capas Nomex® con legüeta de cuero.

CALZADO

TINGLEY

Botas de protección química NFPA 1991



- Botas HAZMAT confeccionadas en material especial de polímeros.

Honeywell

Botas Incendio Modelo 2600 NFPA 1971/2007 y 1992



- Modelo no aislado con revestimiento de fieltro de lana. Puntera de acero espaciosa para una mayor comodidad e impacto. La compresión y placas de acero inferiores y vástagos ofrecen una protección sin igual contra los pinchazos.

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

DETECTOR DE GASES



SCOTT SAFETY

Detectores de Gases



- Modelo Protege
Nivles de 02, CO, H2S y Gases Combustibles

- Modelo Protege ZM
Para detección de CO (monóxido de carbono)

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

CÁMARAS

SCOTT SAFETY

Cámara Eagle Attack



- Cámara de Imagen térmica Scott modelo Eagle Attack de alta definición (320 x 240) extremadamente liviana, de alta sensibilidad y gran display digital que permite ver a través del humo y detectar niveles de temperatura en grados celcius.
Muy robusta y resistente, fácil de utilizar. 2 años de garantía.
Opción Estándar o con TVR

MONJA

PRO/pak



- Permite trabajar con espumas tipo A y B con una excelente velocidad de reacción.
Contiene una reseva para 9,5 litros de concentrado

MOCHILAS

GENFO BAG

Mochila para Incendios Forestales



- Tejido sintético recubierto de caucho RLH. Capacidad: 18 litros. Dimensiones: 490 x 650 mm. Boca de llenado: Ø100, con tapón estanco.Transporte: asa central y correas dorsales. Accionamiento: lanza retráctil de doble recorrido y boquilla de doble efecto, chorro - pulverización. Alcance: Chorro: > 8 m - Pulverización: > 3 m Volumen de lanzamiento: 120 cm3/ciclo.

MANGAS

Mangueras Modelo Armtex 3 capas.



- 1 pulgada
- 1 1/2 pulgadas
- 1 3/4 pulgadas
- 2 pulgadas
- 2 1/2 pulgadas

UNIONES - ACOPLES

Consultar por adaptadores y reductores

- Unión Storz Din 1
- Unión Storz Din 1 ½
- Unión Storz Nem 1 ½
- Unión Storz Din 1 ¾
- Unión Storz Din 2
- Unión Storz Din 2 ½
- Unión Storz Nem 2 1/2
- Unión Whitworth 1
- Unión Whitworth 1 ½
- Unión Whitworth 1 ¾
- Unión Whitworth 2
- Unión Whitworth 2 ½


FORZADOR DE HUMO

LEADER




- Facilidad de utilización. Potencia. Compacidad. Seguridad

Kit de Accesorios




- V Box. Estractor de Humo

- Conducto de Impulsión de Aire




- Brumizador de Agua



- Adaptador de Espuma


ILUMINACIÓN

STREAMLIGHT



Linterna ATEX STREAMLIGHT SURVIVOR LED "C4"

- Autonomía de hasta 3 horas (haz alto) y de hasta 6 horas (haz bajo). Alimentación: baterías alcalinas 4xAA



Linterna de mano STREAMLIGHT FIRE VULCAN

- Autonomía de hasta 6 horas. Batería litio iónica super liviana.





Linterna recargable portátil LITEBOX

- Autonomía de hasta 9 horas. Bombilla halógena.



EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS





LANZAS VIPER

Lanzas automáticas con sistema de presión constante



- **FT-1550 / STI 30.** LANZA con rosca giratoria/fija 1" BSP. Peso 1.610gr. Longitud 23,5cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 930gr. Longitud 18cm.
- **FT-2510.** LANZA con rosca giratoria/fija 1-1/2" BSP. Peso 2.060gr. Longitud 25cm.BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.375gr. Longitud 18cm.
- **FT-5016.** LANZA con rosca giratoria/fija 1-1/2" BSP. Peso 2.060gr. Longitud 25cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.375gr. Longitud 18cm.

Lanzas con selección de caudal

- **SG-1560 50-125-200-230lpm.** LANZA con rosca giratoria fija 1" BSP. Peso 1.560gr. Longitud 20cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 880gr. Longitud 15cm.
- **SG-3012 115-230-360-475lpm.** LANZA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,5cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.
- **SG-7515 265-380-500-600lpm.** LANZA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,5cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.
- **SG-9520 350-500-600-800lpm.** LANZA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,50cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.

CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS / UTILITARIOS – CCP 400LITROS



- Conjunto compuesto por un tanque flexible de vinil (PVC), una motobomba, manguera de succión manguera de descarga, carretel, pistola para descarga de agua con chorro sólido o atomizado. Presenta un manual de servicio, con instrucciones de uso, mantenimiento preventivo y exposición de piezas de reposición con sus respectivos códigos.

COMPONENTES DEL CONJUNTO:

1) Tanque flexible color amarillo, confeccionado en vinil de textura gruesa (PVC) con aditivo repelente para llamas, con capacidad volumétrica para 400L, y peso líquido de 8,5 Kg.

2) MOTOBOMBA montada sobre chasis en acero reforzado, de estructura tubular, con refuerzos de acero, fijada sobre cuatro cojines de caucho anti-vibraciones. Soldaduras MIG y pintura epóxica.
Motor: HONDA GX160K1, 4 tiempos, a gasolina, 1 cilindro, refrigerado a aire, 163 cilindradas, 5,5 HP, peso neto: 15kg;
Bomba: IMOVILLI POMPE, M 35 (39 l/min. a 40 Bar de presión), auto cebante, tipo membrana, peso neto: 6,6 kg;
Reductor: IMOVILLI POMPE, Z0891, caja de reducción para acople del motor a la bomba.

3) LANZA DE DESCARGA BRAGLIA modelo Turbine con punta de 3,5 mm, presión máxima 60 Bar, largo 600mm, peso 1,6kg. Confeccionada en acero inoxidable, con regulación de chorro (pleno y spray) a través de una manopla central. Posee gatillo con traba de seguridad y manija para transporte.

4) MANGUERAS
Mangera de succión espiralada translúcida, diámetro interno 1", largo 3m.
Manguera de descarga de PVC con trama de poliéster, diámetro interno 1/2", largo 30 m, presión de trabajo 700 psi. Con Carretel.



ACCESORIOS CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS / UTILITARIOS - CCP 400LITROS

- **Kit inductor de espuma.** Pico aereador en policarbonato. Color amarillo, caudal máxima de 8 GPM (30,3 L/min), reservorio tipo mochila costal flexible, con capacidad volumétrica máxima para 9 L de retardante de llamas (LGE), dotado de manguera de ½" y válvula on-off.



- **Quemador**



- **Batefuego**




HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE EN GENERAL



HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

holmatro

Bomba Hidráulica SR 20

Modelo PC 2
- **Sistema CORE.** Peso 25kg. Conexión 2 herramientas. Motor eléctrico 1.1 kW monofásica (mínima fuente de poder 5kVA). Capacidad de aceite hidráulico 4340 cc.

Modelo PC 1
- **Sistema CORE.** Peso 21.7kg. Conexión 1 herramienta. Motor eléctrico 1.1 kW monofásica (mínima fuente de poder 5kVA). Capacidad de aceite hidráulico 4340cc.

Bomba Operada por Batería SPU 16 BC



SOLO POR PEDIDO

- Presión máxima de trabajo 720 bar / 10443 psi. Número de conexiones para herramientas: 1.
Tipo de manguera: **Tecnología CORE.**
Tipo de bomba: axial de 3 etapas.
Motor eléctrico 36VDC, 940W.
Tiempo de operación continua: 90 minutos trabajando (180 min. Sin carga). Peso: 17.7kg.

Bomba Hidráulica a Gasolina SR 10



- Presión máxima de trabajo 720 bar / 1044 psi.
Manguera doble: **Tecnología CORE.**
Tipo de bomba: axial de 3 etapas.
Tanque de combustible 770cc.
Tiempo de operación continua: 3 horas.
Peso: 15kg.

holmatro

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS / RAMS

Cortador 4055 NCT



- **Sistema CORE.** La más fuerte cortadora hidráulica Holmatro. Iluminación LED. Apertura de la cuchilla 202mm. Peso 19,1kg. Presión de trabajo 720 Bar.

Separador 4240



- Iluminación LED. Apertura 686mm. Fuerza de separación máxima 206kN. Peso 18,1kf. Presión de trabajo 720 Bar. Sistema CORE.

Estabilizador V-Strut




- **Estabilizador V-Strut**
Herramienta de ayuda. Carga máxima axial en F: 16 kN | 3597 lbf. Longitud extendido: 1.800mm | 70.87in. Sistema de alargue con bloqueo automático. Cabezal con agarre par aun óptimo aseguramiento en el vehículo.

Herramienta Combinada 4150



- **Sistema CORE.**Permite el corte y la difusión, apretando y tirando con una sola herramienta. Su diseño de hoja única garantiza un funcionamiento suave y controlado. Iluminación LED. Máxima fuerza de corte 380kN. Máxima extensión 360mm. Peso 14,2kg.

Producto RAM XXR4360



- Fuerza de empuje de 100 kN (22,481 lb) en cada sección. Longitud cerrado 622 mm | 24 1/2 pulg. Longitud total extendido 1.270 mm | 50 pulg. Trabaja con cualquiera de las mini bombas hidráulicas Holmatro.

RAMS





Producto Ram 4321



- **Presentación: Sistema CORE y Sistema Manguera Doble.**
Fuerza máxima de separación 161kN. Fuerza máxima de tracción 50kN. Peso 11,1kg. Máxima longitud 762mm. Longitud de cerrado 512mm.

Producto Ram 4332




- **Presentación: Sistema CORE y Sistema Manguera Doble.**
Fuerza máxima de separación 161kN. Fuerza máxima de tracción 50kN. Peso 18kg. Máxima longitud 1625mm. Longitud de cerrado 945mm.


Producto Ram 4350 Telescópico

- **Presentación: Sistema CORE y Sistema Manguera Doble.**
Fuerza máxima de separación – 1° embolo 217kN. Fuerza máxima de separación – 2° embolo 81kN. Peso 17kg. Máxima longitud 1275mm. Longitud de cerrado 533mm.

MANGUERAS HIDRÁULICAS


Mangueras Hidráulicas Sistema Core






Presión máxima de trabajo 720 Bar Tramos de 5 metros (2,5 kilos),10 metros (4,7 kilos) y 15 metros (6,9 kilos)

Colores disponibles



Manguera Doble Presión



Manguera Doble. Presión máxima de trabajo 720 Bar. Longitud: 10 metros (7.8kg)

Colores disponibles




COMPRESORES AIRE RESPIRABLE





Compresores Aire Respirable

Nuevos precios más accesibles!



Modelo	Lts./min.	HP	RPM
AR-20-E5	200	5.5	850
AR-20-G8	200	8	850
AR-25-E7	250	7.5	1050
AR-25-G11	250	11	1050

Nuevos precios más accesibles!



Modelo	Lts./min.	HP	RPM
AR-20-E5	200	5.5	850
AR-20-G8	200	8	850
AR-25-E7	250	7.5	1050
AR-25-G11	250	11	1050
AR-32-E10	320	10	1050
AR-32-G13	320	17	1050

- Compresores para equipos autónomos construidos con la más alta tecnología industrial, adecuándose a las más severas exigencias del ámbito bomberil. • Equipos compactos. • Fácil transporte. • Simple mantenimiento. • 3 etapas de compresión. • Lubricación forzada. • Montaje sobre amortiguadores. • Sistema de filtrado final de fácil recambio para cilindros SCBA y/o SCUBA. • Disponible con motor eléctrico (E) o nafta (G). • Manguera de llenado de 1m. de longitud con manómetro, válvula de descompresión y adaptador para cilindros SCBA y/o SCUBA.

SCOTT SAFETY

Compresor de Aire Respirable Modelo Simple Air

Incorpora el sistema de purificación de aire FreshAir patentado por Scott. El compresor y el sistema de purificación de aire están diseñados para que cumpla o supere lo establecido por la norma NFPA 1989. Sistema de vaciado automático, apagado automático por bajo nivel de aceite y por alta temperatura. Contador de horas de funcionamiento, panel automático y manómetros por etapa. Alimentación monofásica o trifásica. Unidades de 5000 psi/345 bar - 7,5 CV (9 cfm/255 lpm) y de 6000 psi/413 bar - 7,5 CV (8,4 cfm/238 lpm). Un año de garantía.

Estación de Recarga RevolveAir 2x2



La revolucionaria estación de recarga RevolveAir ofrece la mayor seguridad y el máximo rendimiento (ahorro de al menos el 33% de tiempo) ya que carga simultáneamente dos cilindros mientras se cambian otros dos cilindros fuera de la cámara.
Sirve para cargar cilindros de hasta 5500psi y 75m de autonomia
Probada y certificada (NFPA 1901)
Opcional: Sistema de cascada automática con dos o 4 cilindros DOT o ASME.

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Minicojines elevadores de alta presión



- **Modelo HL 20.**
  Altura máxima de inflado 290mm.
  Fuerza máxima de elevación 200kN.
  Presión de trabajo 8 bar.
- **Modelo HL 40.**
  Altura máxima de inflado 405mm.
  Fuerza máxima de elevación 400kN.
  Presión de trabajo 8 bar.

Maletín Accesorios de Comando Mini Cojín




- Necesario para el correcto funcionamiento de los Minicojines.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS





- Sierra Sable 20v MAX Lithium Ion



- Cortadora 4 1/02" 18v


OCEANIC
COMPRESSORS
el aire respirable
ABS S.A.
INTERNATIONAL
Martín Rodríguez 1680 . (B1878ASI)
Quilmes . Buenos Aires . Argentina
abs@absinternational.com.ar
Tel: (54 11) 4254-4831 // Fax: (54 11) 4254-0265
www.oceanic-compressors.com.ar


Inforest
Especialistas en Incendios Forestales
Motobombas de Alta Presion
Wick 250
Wick 100G
Wick 4H
Wick 375
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
CORONEL PRINGLES
Equipo de Ataque Rápido
Accesorios
Brasil 1238- Alta Gracia- Cordoba- Argentina - Tel/fax ++54 03547 430529 - Web: www.inforest.com.ar- E-mail: ventas@inforest.com.ar


MSA
100


RYLJET


ARMTEX


BLINDEX


ARJET


Viper


KUGEL tronic


OROFLEX


GENFO



ACLARACIÓN

La calidad de los productos y la eficiencia de los servicios ofrecidos en esta Guía por nuestros anunciantes, son de exclusiva responsabilidad de cada una de las empresas y/o personas que los suscriben, respaldando solo el Consejo Nacional la calidad de los equipamientos ofrecidos bajo la modalidad de compras comunitarias. Cualquier tipo de reclamo sobre el particular, solicitamos elevarlo por escrito a nuestra sede social para analizar la viabilidad de impedir la continuidad del anunciante en nuestro medio.



